

Couronne tube PE



Tube PE bande bleue haute densité



PN 12,5 - SDR 11

Couronne de 25 ml			Couronne de 50 ml		Couronne de 100 ml	
Ø Ext	Code	€	Code	€	Code	€
Ø 32	09532L	ns consulter	09533M	ns consulter	09534N	ns consulter
Ø 40	09535P	ns consulter	09536Q	ns consulter	09537R	ns consulter
Ø 50	09538S	ns consulter	09539T	ns consulter	09540U	ns consulter
Ø 63			09541W	ns consulter	09542X	ns consulter
Ø 75			09543Y	ns consulter	09559Q	ns consulter

PN 16 - SDR 9

Couronne de 25 ml			Couronne de 50 ml		Couronne de 100 ml	
Ø Ext	Code	€	Code	€	Code	€
Ø 20	09585T	ns consulter	09586U	ns consulter	09587W	ns consulter
Ø 25	09588X	ns consulter	09589Y	ns consulter	09590Z	ns consulter
Ø 32	09592B	ns consulter	09593C	ns consulter	09594D	ns consulter
Ø 40	09595E	ns consulter	09596F	ns consulter	09597G	ns consulter
Ø 50			09598H	ns consulter	09599J	ns consulter
Ø 63			09600K	ns consulter	09601L	ns consulter
Ø 75			09602M	ns consulter	09603N	ns consulter



Gaine TPC

Gaine rouge TPV - Utilisation : ELECTRICITE




Les gaines rouge TPC sont utilisées pour le gainage de câbles électriques,

Couronnes annelées - Double paroi (annelée à l'extérieur, lisse à l'intérieur)

Couronne de 25 ml			Couronne de 50 ml		Couronne de 100 ml	
Ø Ext	Code	€	Code	€	Code	€
Ø 40	14728J	ns consulter	14603Y	ns consulter	14729K	ns consulter
Ø 50	14737T	ns consulter	14738U	ns consulter		
Ø 63	14746D	ns consulter	14605A	ns consulter	14747E	ns consulter
Ø 75	14759S	ns consulter	14606B	ns consulter	14761U	ns consulter
Ø 90	14773H	ns consulter	14607C	ns consulter	14774J	ns consulter
Ø 110	14777M	ns consulter	14608D	ns consulter		
Ø 125			14779P	ns consulter		
Ø 140			14781R	ns consulter		
Ø 160	14782S	ns consulter	14783T	ns consulter		

Gaine Noire bandes rouges - Utilisation : ELECTRICITE

Couronnes annelées - Double paroi (annelée à l'extérieur, lisse à l'intérieur)



Couronne de 25 ml		
Ø Ext	Code	€
Ø 63	13601J	ns consulter
Ø 75	13602K	ns consulter
Ø 90	13603L	ns consulter
Ø 110	13604M	ns consulter
Ø 160	13605N	ns consulter



Gaine bleue - Utilisation : EAU -AEP

Les gaines bleues sont utilisées pour le gainage des canalisations de branchement d'eau.

Couronnes annelées - Double paroi (annelée à l'extérieur, lisse à l'intérieur)

Couronne de 25 ml			Couronne de 50 ml	
Ø Ext	Code	€	Code	€
Ø 40	14722C	ns consulter	14723D	ns consulter
Ø 50			14734Q	ns consulter
Ø 63			14743A	ns consulter
Ø 75			14753K	ns consulter
Ø 90			14767B	ns consulter
Ø 110			14776L	ns consulter

Gaine verte ou blanche - Utilisation : DIVERS



VERTE					BLANCHE	
Couronne de 25 ml			Couronne de 50 ml		Couronne de 50 ml	
Ø Ext	Code	€	Code	€	Code	€
Ø 40	14731M	ns consulter	14604Z	ns consulter	14721B	ns consulter
Ø 50	14740X	ns consulter	14741Y	ns consulter	14733P	ns consulter
Ø 63	14748F	ns consulter	14749G	ns consulter	14742Z	ns consulter
Ø 75			14762W	ns consulter	14750H	ns consulter
Ø 90			14775K	ns consulter	14765Z	ns consulter