



Lanières souples PVC qualité Standard

Caractéristiques :

Les lanières de portes sont réalisées PVC souple transparentes et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs.

Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U,V et gardent leur souplesse à basses températures.

<u>Tolérances générales :</u>	Epaisseur :	+0/-0,3mm
	Largeur :	+0/-5mm
	Longueur :	+1% à +2%
	Poids :	+ ou - 5%

Coloris : Qualité standard : Cristal bleu transparent Dureté 75 ShA - T° +50 /-20°c

Utilisation :

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, entretien des portes existantes? Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides.

largeur en mm	Epaisseur en mm	Poids / ml (en Kg)	€ / ml	€ / rouleau de 25 ml	€ / rouleau de 50 ml
190	2	0,43	nous consulter	nous consulter	nous consulter
200	2	0,48	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	3	0,73	nous consulter	nous consulter	nous consulter
300	2	0,73	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	3	1,10	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	4	1,46	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	5	1,80	nous consulter	nous consulter	nous consulter
400	3	1,46	nous consulter	nous consulter	nous consulter
	4	2,00	nous consulter	nous consulter	nous consulter

